

# 耐硫酸・塩酸露点腐食鋼板



担当：川北（カワキタ） 徳永（トクナガ）

tel 052-621-5271

fax 052-623-3006

info@kumagai-steel.co.jp

\*) 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加加工も可能です。  
定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください！！

単位：mm

鋼種	板厚	幅	長さ
S-TEN 1	1.6	1219	2438
	2.3	1219	2438
	3.2	1524	3048
	3.2	1524	6096
	4.5	1524	3048
	4.5	1524	6096
	6	1524	3048
	6	1524	6096
	9	1524	6096
	12	1524	3048
	12	1524	6096
	16	1524	3048
	16	1524	6096
	19	1524	3048
	19	1524	6096
	22	1524	3048
	22	1524	6096
	25	1524	3048
	25	1524	6096
32	1524	3048	
32	1524	6096	

単位：mm

鋼種	板厚	幅	長さ
S-TEN2	2.3	1219	2438
	3.2	1524	3048
	3.2	1524	6096
	4.5	1524	3048
	4.5	1524	6096
	6	1524	3048
	6	1524	6096
	9	1524	6096
	12	1524	3048
	12	1524	6096
	16	1524	3048
	16	1524	6096
	19	1524	3048
	19	1524	6096
	22	1524	3048
	22	1524	6096
	25	1524	3048
	25	1524	6096
	32	1524	3048
	32	1524	6096

\*) 在庫状況によっては、上記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。  
発注の際は、価格とともに見積もりフォームまたはお電話にてお問合せください。